



End Clamp AK II Klick 30-50 I=40 A


Endhalter AK II Klick 30-50 I=40 A

description / Artikelbezeichnung:

End Clamp AK II Klick 30-50 I=40 A / Endhalter AK II Klick 30-50 I=40 A

art.-no. / Artikelnummer:

30-400-061



Artikeldaten

Werkstoffbezeichnung:

EN AW-6063 T6
(EN AW-AlMg0,7Si)



general values / Allgemeine Werte:

width / Breite	=	33,00 mm
height / Höhe	=	66,60 mm
weight / Gewicht	=	0,060 kg
length / Länge	=	40,00 mm

height of module frame: 30-50 mm / Klemmbereich: von 30 bis 50 mm

tightening torque: 8 - 10 Nm (M8x35) / Anzugsmoment: 8-10 Nm (M8x35)

static values of the items on request / Statische Werte der Einzelteile auf Nachfrage!



screw fitting / Verschraubung:

Flat head screw M8x35 ISO 7380 A2-70 A AF5 / Flachkopfschraube M8x35 A2-70 A ISO 7380 SW5

Square nut M8 low form DIN 562 A2-50 / 4kt Mutter M8 niedrige Form DIN 562 A2-50

mechanical values / Mechanische Werte:

$$F_{z,Rk} = 2,52 \text{ kN}$$

$$V_{q,Rk} = -0,32 F_z + 1,17 \quad (F_z \leq 2,50 \text{ kN})$$

$$V_{l,Rk} = -0,32 F_z + 1,53 \quad (F_z \leq 2,50 \text{ kN})$$

$$\frac{F_z \cdot Y_M}{F_{z,Rk}} + \frac{V_{q;l} \cdot Y_M}{V_{q;l,Rk}} \leq 1$$

$Y_M = 1,33$ partial safety factors / Teilsicherheitsbeiwert

F_z = design value of the acting traction / Bemessungswert der einwirkenden Zugkraft